

バーコード (CODE 39) の出力について - やま (2011 年 08 月 22 日 12 時 06 分 58 秒)

こんにちは、初めて P X D o c を利用させていただきます。

色々と試験しているのですが、バーコード出力でわからないことがありましたので、教えていただきたくお願いします。

利用の形態ですが、P e r l プログラムで呼び出す形になります。

1 . B A R C O D E タグ内の D A T A の値を変えても同じバーコードのパターンしかできません。

何か間違っているのでしょうか？

ちなみにプログラムは以下になります。

```
<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS"?>
```

```
<pxd paper-type="A4" title=" 出荷 ">
```

```
<page>
<svg>
  <g font-family=" M S 明朝 ">
    <g y="1cm" font-size="0.4cm" TEXT-ANCHOR="end">
      <text x="1.0cm">1111</text>
      <text x="2.0cm">2222</text>
      <text x="3.0cm"> 1 1 1 1 </text>
      <text x="13.0cm">2011/xx/xx</text>
    </g>
  </g>
</svg>
```

```
<barcode x="1.0cm" y="1.5cm" width="3.0cm" height="1.0cm" type="CODE39" data="12345678" />
<svg>
  <text x="1.0cm" y="2.7cm" width="3.0cm" font-size="0.2cm" letter-spacing="3mm">12345678</text>
</svg>
<barcode x="5.0cm" y="1.5cm" width="3.0cm" height="1.0cm" type="CODE39" data="ABCDEFGH" />
</page>
```

```
</pxd>
```

2 . P e r l の変数の値をバーコード出力したいのですが、単純に D A T A = \$ 変数で出来るのでしょうか？

助けてください。

お願いします。